

LINEA GIOLLISANA



IGIENIZZARE
E RISANARE
AMBIENTI UMIDI
E AGGREDITI
DA MUFFE

SANITIZE AND
RESTORE DAMP
ENVIRONMENT
AND MOLD
AFFECTED ROOMS

**EFFICACIA
ANTIMUFFA
CERTIFICATA**
CERTIFIED
ANTI-MOULD
PROPERTIES

LINEA GIOLLISANA



LINEA PROFESSIONALE
STUDIATA PER RISANARE
E PROTEGGERE
GLI AMBIENTI INTERNI
DI CASA TUA

PROFESSIONAL LINE
SUITABLE TO SANITIZE
AND PROTECT YOUR HOME
ENVIRONMENTS



CICLO ANTIMUFFA CONSIGLIATO

CONSIGLI

- Eseguire il ciclo antimuffa in condizioni di temperatura e umidità adeguate.
- Ventilare bene l'ambiente durante l'applicazione dei prodotti.
- Non utilizzare prodotti abrasivi per la pulizia della muffa.
- Consultare un esperto in caso di infestazioni gravi di muffa.

FASE 1 - RIMOZIONE DELLA MUFFA



1. Indossare dispositivi di sicurezza: Mascherina con filtro FFP2 e guanti in lattice.
2. **GIOLLISANA SOLUZIONE** direttamente sulla superficie con un pennello.
3. Lasciare agire il prodotto per 24 ore.
4. Pulire l'area con un panno umido e risciacquare con acqua.
5. Lasciare asciugare completamente la superficie.

FASE 2 - SBIANCAMENTO E PICCOLI TRATTAMENTI



1. Spruzzare **GIOLLISANA SPRAY** da una distanza di circa 20/30 cm
2. Lasciare agire il prodotto per 24 ore.
3. Pulire l'area con un panno umido e risciacquare con acqua.
4. Lasciare asciugare completamente la superficie.

FASE 3 - RISANAMENTO



1. Applicare il primer antimuffa **GIOLLIFIX SAN** sulla superficie trattata.
2. Versare Giollifix San in una latta vuota e diluirlo con acqua al 300-400%. Su un 1 litro di prodotto andranno aggiunti quindi 3/4 litri di acqua.
3. Miscelare bene il prodotto.
4. Applicarlo con un pennello sulla parete da trattare.
5. Lasciare asciugare completamente il primer.

FASE 4 - PROTEZIONE



1. Applicare una pittura antimuffa della **LINEA GIOLLISANA** sulla superficie trattata.
2. Diluire il prodotto secondo quanto indicato sulla latta o come indicato sulla scheda tecnica.
3. Utilizzare pennello, rullo a spray a seconda delle proprie preferenze.
4. Applicare due mani di pittura.
5. Lasciare asciugare completamente la pittura.



CICLO COMPLETO PER IL RISANAMENTO DELLE PARETI INTERNE

1



615 GIOLLISANA SOLUZIONE

RIMUOVE LE MUFFE
SANIFYING SOLUTION

2



176 GIOLLISANA SPRAY

SPRUZZINO SANIFICANTE
SANIFYNG SPRAY

3



177 GIOLLIFIX SAN

FISSATIVO ANTIMUFFA
ACRYLIC FIXATIVE TO PREVENT MOULD

4



251 GIOLLISANA TERMOISOLANTE

PITTURA ANTI-UMIDITÀ. IDEALE PER BAGNI E CUCINE
THERMAL INSULAITON PAINT SUITABLE FOR BATHROOMS
AND KITCHENS



172 GIOLLISANA LAVABILE OPACA

PITTURA LAVABILE ANTIMUFFA
WASHABLE MATT ANTIMOULD PAINT



173 GIOLLISANA TRASPIRANTE

PITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA
BREATHABLE ANTIMOULD PAINT



610 GIOLLISANA CONFORT

PITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA
ANTIMOULD PAINT FOR INTERIORS

AMBIENTI UMIDI BAGNI E CUCINE

PITTURE IGIENIZZANTI ANTIMUFFA A LARGO SPETTRO D'AZIONE



GIOLLISANA
TRASPIRANTE

GIOLLISANA
CONFORT

Le pitture antimuffa sono additivate con biocidi a largo spettro d'azione. Il loro utilizzo è quello di impedire la comparsa delle muffe e alghe. E' bene precisare che la pittura antimuffa deve essere applicata su un muro precedentemente bonificato o trattato e mai su di una parete in presenza di muffe.

La linea di idropitture Giollisana sono state studiate e testate per proteggere le pareti dall'aggressione dei microorganismi, ad ampio spettro e per un lungo lasso di tempo

LUOGHI AD ALTA FREQUENTAZIONE

LA PREVENZIONE DELLE MUFFE NEI LUOGHI AD ALTA FREQUENTAZIONE



GIOLLISANA
LAVABILE

Le pitture lavabili antimuffa possono essere un efficace strumento per prevenire la formazione di muffa nei luoghi ad alta frequentazione.

Giollisana Lavabile combina le proprietà di una pittura lavabile a quelle di un'antimuffa.

Parliamo quindi di un'idropittura con una bassissima presa di sporco, ottimo punto di bianco e alta resa con in più le proprietà di prevenzione della comparsa della muffa.

Giollisana Lavabile è additivata con biocidi a largo spettro d'azione. Il loro utilizzo è quello di impedire la comparsa delle muffe e alghe.

PONTI TERMICI

PITTURA TERMOISOLANTE ANTICONDENSA A LARGO SPETTRO D'AZIONE



PRATIKO
Stucco leggero
con microsfere
cave di vetro

GIOLLISANA
TERMOISOLANTE
Pittura anticondensa

In casa, il fenomeno della condensa avviene in ambienti molto umidi come la cucina o il bagno, oppure sulle superfici e sugli angoli più freddi come le finestre o le pareti esposte a nord o nei punti in cui si hanno ponti termici.

Quando la temperatura delle superfici raggiunge il punto di rugiada, il vapore acqueo contenuto nell'atmosfera condensa per formare piccole gocce che fluiscono per gravità e/o in presenza di ponti termici determinando accumuli di acqua che non vengono evaporati.

La presenza di condensa sulle pareti può causare danni alle finiture, come il distacco della pittura, o favorire la proliferazione di muffe che rendono l'ambiente insalubre e spesso causano alle persone l'insorgere di allergie.

Le proprietà anticondensa di pitture da interno caricate con diverse tipologie di filler sono conferite dall'uso delle microsfere di vetro cave ed è legata al conferimento della capacità della pittura di trattenere acqua in superficie senza gocciolare. E' stato verificato sperimentalmente che la presenza di Pittura Anticondensa riduce significativamente la conducibilità termica e pertanto risulta vantaggiosa nella specifica funzione anticondensa.

TUTTI I PRODOTTI DELLA LINEA GIOLLISANA



615 GIOLLISANA SOLUZIONE

RIMUOVE LE MUFFE

Soluzione sanificante per pareti aggredite da muffe, applicabile a pennello per grosse superfici. Applicare il liquido e dopo averlo lasciato asciugare almeno 24 ore, rimuovere i residui con spazzola, a secco. In casi particolari ripetere l'operazione. Quindi procedere con il ciclo Giollisana.



Diluizione: pronto all'uso
Applicazione: pennello
Resa: 6/8 mq/L ad una mano



176 GIOLLISANA SPRAY

SPRUZZINO SANIFICANTE

Soluzione sanificante e sbiancante per pareti aggredite da muffe, in pratica confezione a spruzzo pronto all'uso. Applicare il liquido e dopo averlo lasciato asciugare almeno 60 minuti, rimuovere i residui con spazzola, a secco. In casi particolari ripetere l'operazione. Quindi procedere con il ciclo Giollisana.



Diluizione: pronto all'uso
Applicazione: spruzzare da una distanza di 30/40 cm
Resa: 8/10 mq/L ad una mano



177 GIOLLIFIX SAN

FISSATIVO ANTIMUFFA

Fissativo a base di copolimero acrilico in emulsione acquosa, ad elevato grado di penetrazione, con buoni risultati di isolamento e consolidamento del supporto, in grado di prevenire (e risanare) la formazione di muffe ed alghe. Da utilizzare prima della pitturazione di un'idropittura Linea Giollisana.



Diluizione: con acqua al 300-400%
Applicazione: pennello
Resa: 7/10 mq/L ad una mano a prodotto diluito



251 GIOLLISANA TERMOISOLANTE

IDROPITTURA TERMOISOLANTE ANTIMUFFA

Idropittura lavabile, formulata con speciali componenti e microsferi ceramiche che creano un effetto termoisolante che contribuisce al riequilibrio di discontinuità termiche nelle murature, minimizzando gli effetti relativi alla formazione di condensa sulle pareti anche grazie all'elevata traspirabilità. Ne consegue un migliore comfort abitativo ed un ambiente più salubre. Contiene principi attivi contro la proliferazione di muffe in parete. Prodotto dalle bassissime emissioni, conforme Indoor Air Quality A+. Formaldeide Free*



Diluizione in volume: 30/40% con acqua
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo
Aspetto: Opaco
Gloss: < 10
Peso Specifico: 1,15 Kg/L
Resa: 3,5/4 mq/L a due mani



172 GIOLLISANA LAVABILE

IDROPITTURA SUPERLAVABILE ANTIMUFFA

Idropittura superlavabile antimuffa di qualità superiore. Inodore, Eccellente copertura, punto di bianco. Opaca e vellutata, mascherante, morbida nei toni. Possiede eccellenti caratteristiche applicative come pennellabilità e distensione. Lavabilità in Classe 1. Versatile nella colorazione e dalla valida ritoccabilità, garantisce risultati eccellenti anche con tinte forti e vivaci. Contiene principi attivi contro la proliferazione di muffe in parete. Prodotto dalle bassissime emissioni, conforme Indoor Air Quality A+. Formaldeide Free*

COPERTURA: CLASSE 1
LAVABILITÀ: CLASSE 1



Diluizione in volume: 20/30% con acqua
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo
Aspetto: Molto opaco
Gloss: < 5
Peso Specifico: 1,50 Kg/L
Resa: 6,5/8 mq/L a due mani



173 GIOLLISANA TRASPIRANTE

IDROPITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA

Idropittura antimuffa traspirante di impiego universale. Ottima per dilatazione, facile da applicare, dall'ottimo punto di bianco, buona copertura e resistenza al lavaggio. Valida resa. L'elevata opacità, grazie all'impiego in formulazione di selezionati filler tecnici, uniforma la superficie e maschera eventuali piccole imperfezioni del supporto. Particolarmente indicata per soffitti e ambienti interi. Contiene principi attivi contro la proliferazione di muffe in parete. Prodotto dalle bassissime emissioni, conforme Indoor Air Quality A+. Formaldeide Free*

COPERTURA: CLASSE 2



Diluizione in volume: 20/30% con acqua
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo
Aspetto: Molto opaco
Gloss: < 5
Peso Specifico: 1,60 Kg/L
Resa: 6,5/7 mq/L a due mani



610 GIOLLISANA CONFORT

PITTURA SUPERTRASPIRANTE ANTIMUFFA

Pittura murale antimuffa, caratterizzata da un valido punto di bianco, alta traspirabilità, valido potere mascherante e buona pennellabilità; è il prodotto ideale per realizzare, con estrema facilità, finiture di buona qualità per qualsiasi ambiente interno. Contiene principi attivi contro la proliferazione di muffe in parete. Prodotto dalle bassissime emissioni, conforme Indoor Air Quality A+. Formaldeide Free*



Diluizione in volume: 30/40% con acqua
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo
Aspetto: Opaco
Gloss: < 10
Peso Specifico: 1,67 Kg/L
Resa: 3,5/5,5 mq/L a due mani





GIOLLI SRL INDUSTRIA COLORI

Via Enzo Ferrari, sn

61036 Colli al Metauro (PU) - ITALY

Tel. +39 0721 899 935

www.colorificiogiolli.it

E-mail: **info@colorificiogiolli.it**

pec: **giollisrl@securposta.net**

MADE IN ITALY

